



FRANK PROCHNOW  
BAHNHOFSTRASSE 57  
51491 OVERATH  
TEL. 02204 – 74 55 6  
FAX. 02204 – 48 16 77  
MOBIL. 0179 - 497 3322  
EMAIL: [tischlereipro@t-online.de](mailto:tischlereipro@t-online.de)  
WWW.TISCHLEREI.PRO.DE

## Sie haben Öl gewählt und das ist gut so.

Das Ölen von Holz ist eine seit Jahrhunderten bekannte Methode zur Versiegelung von Oberflächen. Geölte Flächen sind allerdings empfindlicher als solche, die mit modernen Lacken behandelt sind. Damit Sie lange Freude an Ihren Holzflächen haben, sind einige einfache aber grundlegende Regeln zu beachten:

Holz ist ein dauerhaftes natürliches Material.

Ihre Holzfläche wurde mit einem Naturöl zwei mal behandelt. Das natürliche ästhetische Aussehen des Holzes wird hierdurch verstärkt, die Pflege und Reinigung erleichtert. Verschiedene Farben, Streifen, Wellen u. ä. sind spezifische Eigenschaften des Holzes, die durch das Ölen in warmer Farbgebung betont werden und keinen Grund zur Besorgnis bedeuten.

## Pflegeanleitung:

### Während der ersten 20 Tage

- In diesem Zeitraum härtet das Öl. Einige Vorsichtsmaßnahmen sind daher nötig, um diesen Prozeß nicht negativ zu beeinflussen:
- Stellen Sie keine schweren Möbel o. ä. auf.
- Pflegen Sie die Flächen mit dem Staubsauger oder einem nebelfeuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen oder fettlösenden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen.
- Legen Sie keine Teppiche oder Folien auf die Flächen; eine Abdeckung würde die komplette Aushärtung verhindern.
- Unterlegen Sie Füße von Tischen und Stühlen mit Filz oder einem anderen Schutz.

## Nach 20 Tagen

- Entstauben Sie die mit Öl behandelten Flächen.
  - Säubern Sie eventuelle Flecken mit einem milden Reinigungsmittel (z.B. Kernseife, Olivenseife, Schmierseife, Flockenseife, ...) und einem nebelfeuchten, nicht tropfenden Lappen.
  - Vollpflege: Schützen Sie die geölte Flächen mit einem geeigneten Pflegeöl (bitte beachten Sie Verarbeitungsempfehlungen und Verbrauchsangaben des Herstellers).
  - Polieren Sie nach der Trocknung die Flächen mit einem Wolltuch oder einer Tellermaschine bzw. einem Schleifvlies auf.
  - Je öfter anfangs mit Pflegeöl behandelt wird, desto pflegeleichter werden die Oberflächen nach kurzer Zeit.
  - Dieses Pflegesystem sollte monatlich angewandt werden. Die laufende Reinigung sollte durch gelegentliches Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen (wie schon oben erwähnt) erfolgen.
  - Regelmäßig gepflegt behält Ihr Holz seine natürliche Farbe und sein schönes Aussehen.
- 
- Wichtig ist, dass mit Öl getränkte Lappen, Schleifvlies, Werkzeuge, etc. sofort nach Gebrauch gereinigt werden. Sie können alternativ auch in einem Blechbehälter oder unter Wasser aufbewahrt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht Selbstentzündungsgefahr.

## ... und noch ein paar wertvolle Tips

- Stoppen Sie Schmutz bereits am Eingang durch ausreichend große Fußmatten oder Sauberlaufzonen.
- Ein gesundes Raumklima ist förderlich für die Haltbarkeit Ihres Holzes: optimal sind Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad Celsius sowie eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 65 %.
- Achten Sie darauf, daß kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf Ihre Oberfläche gelangen (z.B. durch Pflanzen oder Blumentöpfe).

### Ein wichtiger Hinweis:

Ein mit Öl eingelassener Untergrund kann nicht mehr versiegelt oder lackiert werden, sondern nur noch mit Öl oder Wachs weiterbehandelt werden.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Seite und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen „Idee nach Maß“.

Hiermit wird der Erhalt der Pflegeanleitung bestätigt.

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_